

Honeywell BW™ Max XT II-multigasdetector

Hou afstand en bespaar

Honeywell BW™ Max XT II is de slimme, eenvoudige en spaarzame oplossing om te voldoen aan voorschriften. Werknemers voelen zich veilig en incidenten worden beperkt, zodat iedereen veiliger kan werken. Dat betekent besparingen door bedrijfscontinuïteit en productiviteit. Met de toevoeging van IntelliFlash™ biedt deze multi-gasdetector continue visuele bevestiging van de werking en compliance van de detector.

- Lage kosten en weinig noodzaak voor training, dankzij de werking via één knop
- Een nauwkeurige monsternamen dankzij SmartSample-pomptechnologie
- Compact, comfortabel en stevig

Eenvoudige werking met SmartSample-pomp.

Honeywell BW™ Max XT II controleert op een betrouwbare manier tot 4 gasrisico's en combineert eenvoudige werking met één druk op de knop met onze robuuste, gemotoriseerde pomp voor intelligente monsternamen op afstand, ideaal voor besloten ruimtes. De Honeywell BW™ Max XT II is volledig compatibel met het geautomatiseerde MicroDock II-systeem voor testen en kalibreren en data-overdracht.



H₂S	Waterstofsulfide
CO	Koolmonoxide
O₂	Zuurstof
LEL	Brandbare gasen

FUNCTIES EN VOORDELEN

- Geïntegreerde pomp voor monsternamen met betrouwbare diafragmatechnologie
- Best beschikbare blokdetectie met halfgeleidende druksensor
- Meertalige interface in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees
- Handig beheer van uw detector met Fleet Manager II
- Uitgerust met standaard datalogging en gebeurtenissen-logging
- Het altijd actieve lcd toont gasconcentraties in 'real time'
- Continue visuele compliance met IntelliFlash™
- Dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp is de detector prettig te dragen
- Waterbestendig
- Eenvoudige automatische kalibratieprocedure; compatibel met het automatische test- en kalibratiesysteem MicroDock II
- Volledige zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkring-integriteit en akoestische / visuele alarmsignalen bij de opstart
- Heldere visuele alarmindicatoren met grote gezichtshoek
- Ingebouwde schokbestendige behuizing
- Compatibel met Honeywell BW™ Connect voor realtime monitoring

Honeywell BW™ Max XT II Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
FORMAAT	13,1 x 7,0 x 5,2 cm
GEWICHT	328 g
TEMPERATUUR	-20 tot 50°C
VOCHTIGHEID	10 - 100% RH (niet-condenserend)
ALARMEN	• Visueel, trillend en akoestisch (95 dB) • Laag, Hoog, STEL, TWA, OL (grensoverschrijding), batterij bijna leeg, pomp
TESTEN	Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij, pomp en elektronica (voortdurend)
TYPISCHE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ	13 uur @ 32°F / 0°C 8 uur @ -4°F / -20°C Laad op in 6 uur
POMPZUIGING	Proefmonster op max. 23 m <i>Opmerking: Kalibreer een Honeywell BW™ Max XT II nooit met buizen die langer zijn dan de standaardkalibratiebuizen die met de detector zijn meegeleverd.</i>
GEBRUIKERSOPTIES	• Vertrouwenspieptoon • Safety lock (vergrendeling sensoralarm) • Vergrendelende alarmsignalen • Schermmodus Safe (veilig) • IR-kalibratieblokkering • Locatieselectie • Geforceerde bloktest • Bump test forceren wanneer vervallen • Kalibratie forceren wanneer vervallen • Sensorconfiguratie • Detectoridentificatie • Erkenning van laag alarm • Taalkeuzen (vijf) • Aangepast opstartbericht instellen • Vertrouwensinterval • Interval datalogger
KLASSEN BESCHERMING TEGEN VOCHT	EMI/RFI: Voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG IP66/67
CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN	CLASSIFIED  : Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ga Ex ia IIC T4 ATEX:   II 1 G Ga Ex ia IIC T4 INMETRO  : Br Ex ia IIC T4
GARANTIE	Volledige garantie van twee jaar, ook voor alle sensoren

SENSORSPECIFICATIES		
GAS	STANDAARD MEETBEREIK	RESOLUTIE
WATERSTOFSULFIDE (H ₂ S)	0 - 200 ppm	1 / 0,1 ppm
KOOLMONOXIDE (CO)	0 - 1.000 ppm	1 ppm
ZUURSTOF (O ₂)	0 - 30% vol.	0,1% vol.
BRANDBARE GASSEN (LEL)	0 - 100% LEL 0-5,0% v/v	1% LEL 0,1% v/v

De ingestelde alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker. De instelwaarde(n) word(t)(en) automatisch weergegeven tijdens het opstarten van het instrument.

OPTIES EN ACCESSOIRES



Compatibel met MicroDock II
Geautomatiseerd dockingstation voor instrumenten



Schokbestendige behuizing



Honeywell BW™ Connect*
Realtime monitoring

*Contacteer Honeywell Analytics voor info i.v.m. de beschikbaarheid



Laadstation voor meerdere toestellen

Voor meer informatie

www.honeywellanalytics.com

Europe, Middle East, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americas

detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Technische Diensten

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NETHERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be