

Honeywell BW™ Solo

Onderhoudsvriendelijke enkelgasdetectoren

Met de enkelgasdetector van de volgende generatie kunt u kosten verminderen, de regelgeving naleven en er zeker van zijn dat uw medewerkers goed beschermd zijn.

Honeywell BW™ Solo heeft alles wat u ervan zou verwachten, met extra functies om conformiteit te vereenvoudigen en nu voordeliger dan ooit. Dat alles gecombineerd met een betrouwbare levensduur, éénknops bediening in een kleine lichtgewicht behuizing. Honeywell BW™ Solo is:

- De eenvoudigst te onderhouden enkelgasdetector: u hoeft hem niet te demonteren om de sensoren, batterijen en sensorfilters te vervangen. Dit garandeert een lange levensduur en lage kosten.
- Met een uitgebreide keuze aan sensoren. Ongeacht of u veelvoorkomende of exotische gasgevaaren bewaakt; u kunt altijd rekenen op een geavanceerde detectie.
- De eerste enkelgasdetector met de 1-Series-sensor voor CO, H₂S en O₂. Deze sensor is nauwkeuriger, voordeliger en detecteert de door u meest bewaakte gassen nog sneller.
- Compatibel met IntelliDoX. Bespaar tijd en verzamel data van automatische bump testen, kalibraties en instrument beheer. Gebruik de Intellidox-dockingstations met de Honeywell-software SafetySuite Device Configurator.



Eenvoudig te gebruiken



Eenvoudig af te lezen



Eenvoudig te onderhouden



Eenvoudig waar te nemen



H ₂ S	CO	O ₂
NH ₃	SO ₂	HCN
Cl ₂	NO	NO ₂
PH ₃	ETO	ClO ₂
O ₃	H ₂	CO ₂

KENMERKEN EN VOORDELEN

Om nog meer tijd te besparen - o.a. op afstand zichtbare alarmen - kunt u voor de draadloze versie kiezen, te beheren via uw smartphone.

Koppel de draadloze Honeywell BW Solo met onze Safety Communicator smartphone app en de gemeten concentraties op detector worden onmiddellijk naar de bewakings-app van Honeywell op uw smartphone verzonden. Met behulp van het internet heeft u met elk smartphone toegang tot deze informatie. Zo kunt u de veiligheid en locatie van medewerkers op afstand in de gaten houden.

Met de draadloze Honeywell BW Solo kunt u gas data met speciale PC software delen. Hiervoor is geen dock vereist.

Overige functies van Honeywell BW™ Solo:

- Optie om IntelliFlash™ of niet-conform flash te activeren
- Mogelijkheid om detectoren aan medewerkers en locaties toe te wijzen
- Eenvoudig afleesbaar display in verschillende talen
- Data loggen met de piekwaarde van afgelopen 24 uur

	HONEYWELL BW™ SOLO EN BW™ SOLO WIRELESS	HONEYWELL BW™ SOLO LITE*
SENSORTYPE	1-serie**	4-serie
DATALOGGING	Ja	-
EVENTLOGGING	50 gebeurtenissen	5 gebeurtenissen
ONDERSTEUNDE TALEN	11	5
TOEWIJZING WERKER EN LOCATIE	Ja	-

* Niet verkrijgbaar in Noord-Amerika.

** Neem contact op met de klantenservice of uw regionale Honeywell-salesmanager voor beschikbaarheid.

Honeywell BW™ Solo Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
AFMETINGEN	2,7 x 2,6 x 1,4 in. / 7,0 x 6,7 x 3,6 cm (1-Series-sensormodellen) 2,7 x 2,6 x 1,6 in. / 7,0 x 6,7 x 4,1 cm (4-Series-sensormodellen)
GEWICHT	3,6 tot 4,1 oz. / 103 tot 116 g, afhankelijk van de geïnstalleerde sensor
LUCHTVOCHTIGHEID	0 - 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
BESCHERMINGSGRAAD	IP68
ALARMEN EN TYPEN	Visueel, trillend, akoestisch (95 dB); Laag, Hoog, TWA, STEL, non-conformiteit
ZELFTEST	Sensorintegriteit, elektronica, batterij en hoorbare / zichtbare alarmen na activatie; batterij (continu)
LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ	12 maanden (6 maanden voor 1-Series O ₂)
CONNECTED WORKER	Bluetooth™ Low Energy (BLE) – mogelijkheid om verbinding te maken met de Safety Communicator-app van Honeywell
GEBRUIKERSOPTIES	- TWA, STEL en piekwaarde resetten - Instelwaarden voor Hoog, Laag, TWA- en STEL-alarm wijzigen - Vergrendelende alarmsignalen - IntelliFlash en niet-conforme indicatoren inschakelen - Herinneringen voor kalibratie en / of bump tests instellen - Medewerkers en locaties toewijzen - Taalkeuze: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Russisch, Japans, Chinees, Koreaans, Portugees, Nederlands (Honeywell BW™ Solo Lite*: alleen Engels, Russisch, Japans, Chinees en Koreaans)
CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN	CE: Klasse I, Divisie 1, Groepen A, B, C, D T4 Klasse I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga -40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C ATEX: Sira 18ATEX2243 CE 2460 Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ex I M1 Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C IECEx: IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C ≤ Tamb ≤ 60°C FCC ID: SU3BWS1 IC: 20969-BWS1 RED: RE-D-richtlijn 2014/53/EU Raadpleeg de handleiding voor aanvullende certificaten, of neem contact op met Honeywell Analytics.
GARANTIE	3 jaar voor 1-Series-detectoren en -sensoren (H ₂ S, CO, O ₂) 2 jaar voor 4-Series-detectoren en -sensoren (1 jaar voor NH ₃ , Cl ₂ , O ₃ , ETO- en ClO ₂ -sensoren)

DE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD DOOR DOORLOPEND ONDERZOEK EN PRODUCTVERBETERING.



INTELLIDOX-DOCKINGSYSTEEM

Intellidox combineert slimme dockingmodules met ons instrumentbeheersysteem en biedt automatische tests en gegevens registratie.

Voor meer informatie

www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika

gasdetection@honeywell.com

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika

detectgas@honeywell.com

Azië Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Technische ondersteuning

EMEA: HAexpert@honeywell.com

VS: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com

SENSORSPECIFICATIES			
GAS	STANDAARD MEETBEREIK	RESOLUTIE	BEDRIJFSTEMPERATUUR
H ₂ S (1S)	0-200 ppm	0,1 ppm	-40 tot +140°F / -40 tot +60°C
CO (1S)	0-2000 ppm	1 ppm	-40 tot +140°F / -40 tot +60°C
CO ₂ ** (1S)	0-50,000 ppm	100 ppm	-4 tot +140°F / -20 tot +60°C
O ₂ (1S)	0-30% v/v	0,1% v/v	-40 tot +140°F / -40 tot +60°C
CL ₂ (4S)	0-50 ppm	0,1 ppm	-4 tot +104°F / -20 tot +40°
CLO ₂ (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	-4 tot +104°F / -20 tot +40°
CO-H (4S)	0-2000 ppm	0,5 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
ETO (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
H ₂ (4S)	0-1000 ppm	2 ppm	-4 tot +122°F / -20 tot +50°
H ₂ S (EXT. BEREIK) (4S)	0-500 ppm	0,1 ppm	-40 tot +122°F / -40 tot +50°C
HCN (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
NH ₃ (4S)	0-100 ppm	1 ppm	-4 tot +104°F / -20 tot +40°
NH ₃ (EXT. BEREIK) (4S)	0-1000 ppm	1 ppm	-4 tot +104°F / -20 tot +40°
NO (4S)	0-250 ppm	0,2 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
NO ₂ (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-4 tot +122°F / -20 tot +50°
O ₃ (4S)	0-1 ppm	0,01 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
PH ₃ (4S)	0-5 ppm	0,1 ppm	-4 tot +122°F / -20 tot +50°
SO ₂ (4S)	0-100 ppm	0,1 ppm	-22 tot +122°F / -30 tot +50°C
H ₂ S (4S)*	0-100 ppm	0,1 ppm	-40 tot +140°F / -20 tot +50°C
CO (4S)*	0-1000 ppm	1 ppm	-40 tot +140°F / -20 tot +50°C
O ₂ (4S)*	0-30% v/v	0,1% v/v	-40 tot +140°F / -20 tot +50°C

1S = 1-Series-sensor / 4S = 4-Series-sensor

* Alleen Honeywell BW™ Solo Lite (niet beschikbaar in Noord-Amerika).

** Certifications pending

Apparaatbeheer met
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NETHERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be