

ATEX RATED VACUÛM POMPEN



Eenvoudiger, sneller en beter vacuüm

De nieuwe generatie Fieldpiece vacuümpompen maakt vacuüm makkelijker, sneller en beter voor de HVACR-technicus. Met het ingebouwde RunQuick® olieoverwisselsysteem kan de technicus de olie in twintig seconden of minder vervangen zonder de stroom uit te schakelen of vacuüm te verliezen. Bovendien zijn de nieuwe VP633, VP833 en VPX33 allemaal ATEX-rated, wat betekent dat ze voor A3-koudemiddelen designed zijn. Deze tool is ontworpen voor de HVACR-professional en combineert snelheid, precisie, veiligheid en gebruiksgemak om de vacuümtijd op locatie in gevoelige omgevingen te verkorten. Met hun robuuste duurzaamheid stellen de Fieldpiece vacuümpompen technici in staat sneller en veiliger te werken en hun productiviteit te verhogen als nooit tevoren.

VACUÛMPOMPEN (VP633, VP833, VPX33)

De ATEX-rated Fieldpiece vacuümpompen zijn ontworpen om veilig te werken met A3-koudemiddelen in gevoelige omgevingen. De nieuwe generatie is verkrijgbaar in een 6CFM-, 8CFM- en 10CFM-model en alle modellen zijn voorzien van het RunQuick® olieoverwisselsysteem. Deze robuuste vacuümpomp is gebouwd voor duurzaamheid en is een must-have voor de HVACR-professional.

- **RunQuick® olieoverwisselsysteem**
- **Ontworpen voor A3, A2L en A1**
- **Ultiem vacuüm van 15 micron**
- **Lichtgewicht en draagbaar ontwerp**
- **ATEX-rated**
- **Blauwe LED olie-achtergrondverlichting**
- **6CFM, 8CFM en 10CFM modellen**
- **4 in-line poorten**

www.fieldpiece-europe.com

Fieldpiece

Ontworpen voor de technicus

Snel ultiem vacuüm

- RunQuick® olieversysteem om olie te verversen in twintig seconden of minder zonder de stroom uit te schakelen of vacuüm te verliezen
- Ultiem vacuüm van 15 micron
- Vier in-line poorten voor gemakkelijke verbinding van slangen

Ontworpen voor elke klus

- ATEX-rated om met A3-koudemiddelen te werken
- 6CFM, 8CFM en 10CFM modellen beschikbaar
- Lichtgewicht ontwerp
- Eenvoudig te gebruiken gasballast



Specificaties	VP633/ VP833/ VPX33
Debiet:	VP633 : 6 CFM (170 l/min) VP833 : 8 CFM (225 l/min) VPX33 : 10 CFM (280 l/min)
Ultiem vacuüm bij ingangspoorten:	15 microns
Voor gebruik met:	Koudemiddelen A3, A2L en A1
Niet voor gebruik met:	R-702, R-717
Oliecapaciteit:	237 ml (8 oz)
Olie compatibiliteit:	Fieldpiece vacuümpompolie (zeer verfijnd en geoptimaliseerd voor een goede afdichting en smering)
Olie achtergrondverlichting:	Blauwe LED
Olie aftappen:	Kogelkraan
Poort maten:	(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2"
Compressor:	Schottenmotor, tweetraps
Motor:	1/2 HP wisselstroom (VP633), 3/4 HP borstelloze gelijkstroom (VP833/VPX33)
RPM:	2866 (VP633 ~ 50 Hz), 2500 (VP833/VPX33)
Krachtbron:	110/230 VAC selecteerbare 50 Hz (VP633), 110 VAC 50 Hz (VP833UK, VPX33UK); 230 VAC 50 Hz (VP833EU, VPX33EU)
Nominale stroomafname:	5A @ 110 VAC, 2A @ 230 VAC (VP633), 5A @ 110 VAC (VP833UK, VPX33UK), 2A @ 230 VAC (VP833EU, VPX33EU)
Nominaal vermogen:	550W @ 110V, 460W @ 230V (VP633) 550W @ 110V, 460W @ 230V (VP833, VPX33)
Ingress Protection Rating:	IP20
Afmetingen:	201 mm x 296 mm x 406 mm
Gewicht Leeg:	15 kg / 33 lb (VP633), 13 kg / 29 lb (VP833), 12 kg / 26 lb (VPX33)
Gebruiksomgeving:	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Geluid volgens NL ISO 2151:2008:	Geluidsdrukniveau op de werkplek 65,03 dB(A), K = 3 dB(A). Geluidsvermogensniveau 74,19 dB(A), K = 3 dB(A)

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be