

Fluke 750P-serie drukmodules



Belangrijkste kenmerken

- Een volledige familie precisie-drukmodules
- Voert werklasten uit van 1 inH₂O tot 10.000 psi (2,5 mbar tot 690 bar)
- 8 intrinsiek veilige modellen voor gebruik met Fluke 718EX of 725EX
- Reduceer fouten door het digitaal verzenden van metingen naar kalibrators
- Precisiemetingen met referentie-onzekerheid tot 0,01 %

Productoverzicht: Fluke 750P-serie drukmodules

Fluke 750P-serie drukmodules maken van uw [Fluke multifunctionele kalibrator](#) een volwaardige drukkalinbrator. Deze flexibele modules werken niet alleen met multifunctionele kalibrators zoals de [725-](#), [726-](#) of [750-serie kalibrator](#), maar breiden ook het meetbereik van [Fluke drukkalinbrators](#) uit. Omdat de drukmodules onafhankelijk gekalibreerd worden, kunnen ze van de ene kalibrator naar de andere gewisseld worden zonder verlies van nauwkeurigheid of traceerbaarheid.

Druk meten met Fluke 750P-serie drukmodules is zo eenvoudig als het aansluiten van de module aan een drukbron of handpomp, het verbinden van de drukmodulekabel aan de kalibrator en vervolgens druk uitoefenen vanaf de drukbron. Met één druk op de knop kunt u de gemeten druk digitaal weergeven op de kalibrator in 11 verschillende technische eenheden, zodat u snel de nodige gegevens krijgt. En, met connectoren waar geen gereedschappen voor nodig zijn, hebt u zelfs geen sleutels nodig om verbindingen te maken.

Bij gebruik van de 750-serie documenterende proceskalibrators kunnen drukmetingen van een datum-tijdstempel worden voorzien en worden opgeslagen in gedocumenteerde kalibratiebestanden om later weer op te halen. Dit bespaart tijd, zorgt voor minder fouten en ondersteunt naleving van kwaliteitsnormen en regelgeving.

Een volledige familie drukmodules

Met meer dan 50 drukmodules voor drukkalinbratie en meetwerklasten van 1 inH₂O tot 10.000 psi (2,5 mBar tot 690 bar) is het eenvoudig om een model te vinden dat aan uw behoeften voldoet. Alle modules hebben NPT-, metrieke (BSP) en M20-adapters.

Keuze uit:

- Drukverschilmodules
- Overdrukmodules
- Hogedrukmodules
- Absolute-drukmodules
- Vacuümmodules
- Modules met twee meetbereiken
- Referentiemodules
- Intrinsiek veilige modules

Meer dan 50 drukmodules om uit te kiezen, enkele van de populairste modules zijn:

- Fluke 750P00
- Fluke 750P02
- Fluke 750PD2
- Fluke 750P03
- Fluke 750P05
- Fluke 750P06
- Fluke 750P29

Klik op het tabblad 'Modellen' hierboven voor een volledige lijst met drukmodules.

Ontworpen om u overal tijdens uw werk te begeleiden.

Drukinstrumenten worden dikwijls geïnstalleerd in ruwe, moeilijk bereikbare locaties, dus is er testgereedschap nodig dat met ruwe omstandigheden kan omgaan. 750P-serie Drukmodules hebben een robuuste beschermkap die de module tegen schokken beschermt en afdicht tegen vuil en stof, zodat er geen reden tot zorg is als u de module per ongeluk laat vallen. De modules uit de 750P-serie zijn ook gespecificeerd over een breed temperatuurbereik. Hoewel deze modules nauwkeuriger zijn over een kleiner temperatuurbereik bij gebruik binnenshuis, zijn ze ontworpen en gespecificeerd om traceerbare drukmetingen in omgevingen van -10 °C tot +50 °C uit te voeren.

Specificaties: Fluke 750P-serie drukmodules

Specificaties verschilmodule				
Model	Parameter/bereik	Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750P00	0 tot 1 inH ₂ O (0 tot 2,5 mBar)	30X	Droge lucht	Droge lucht
750P3IN	0 tot 3 inch H ₂ O (0 tot 7,5 mbar)	10X	Droge lucht	Droge lucht
750P5IN	0 tot 5 inch H ₂ O (0 tot 12,5 mbar)	6X	Droge lucht	Droge lucht
750P01 ⁷	0 tot 10 inH ₂ O (0 tot 25 mbar)	3X	Droge lucht	Droge lucht
750P02	0 tot 1 psi (0 tot 70 mbar)	3X	Droge lucht	Droge lucht
750P22	0 tot 1 psi (0 tot 70 mbar)	3X	316 SS	Droge lucht
750P03	0 tot 5 psi (0 tot 350 mbar)	3X	Droge lucht	Droge lucht

750P23	0 tot 5 psi (0 tot 350 mbar)		4X	316 SS	Droge lucht
750P04	0 tot 15 psi (0 tot 1 bar)		3X	Droge lucht	Droge lucht
750P24 ⁷	0 tot 15 psi (0 tot 1 bar)		4X	316 SS	Droge lucht
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750P00	± 0,15 %	± 0,3 %	± 0,35 %	± 0,25 %	± 0,30 %
750P3IN	± 0,15 %	± 0,3 %	± 0,35 %	± 0,25 %	± 0,30 %
750P5IN	± 0,15 %	± 0,3 %	± 0,35 %	± 0,25 %	± 0,30 %
750P01 ⁷	± 0,1 %	± 0,2%	± 0,3%	± 0,15 %	± 0,25%
750P02	± 0,050 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750P22	± 0,050 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750P03	± 0,02 %	± 0,04 %	± 0,05 %	± 0,035 %	± 0,04 %
750P23	± 0,02 %	± 0,04 %	± 0,05 %	± 0,035 %	± 0,04 %
750P04	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P24 ⁷	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%

Specificaties overdrukmodule

Model	Parameter/bereik		Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750P05 ⁷	0 tot 30 psi (0 tot 2 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750P06 ⁷	0 tot 100 psi (0 tot 7 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750P27 ⁷	0 tot 300 psi (0 tot 20 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750P07	0 tot 500 psi (0 tot 35 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750P08	0 tot 1000 psi (0 tot 70 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
750P09 ⁷	0 tot 1500 psi (0 tot 100 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
750P2000	0 tot 2000 psi (0 tot 140 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750P05 ⁷	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P06 ⁷	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P27 ⁷	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P07	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P08	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P09 ⁷	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045 %	± 0,03%	± 0,04%
750P2000	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045 %	± 0,03%	± 0,04%

Specificaties hogedrukmodule

Model	Parameter/bereik		Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750P29	0 tot 3000 psi (0 tot 200 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
750P30	0 tot 5000 psi (0 tot 340 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
750P31	0 tot 10000 psi (0 tot 700 bar)		2X	316 SS	N.v.t.
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750P29	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P30	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%
750P31	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04%

Specificaties absolute-drukmodule

Model	Parameter/bereik		Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750PA3	0 tot 5 psia (0 tot 350 mbar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA4 ⁷	0 tot 15 psia (0 tot 1 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA5	0 tot 30 psia (0 tot 2 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA6	0 tot 100 psia (0 tot 7 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA27	0 tot 300 psia (0 tot 20 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA7	0 tot 500 psia (0 tot 35 bar)		4X	316 SS	N.v.t.
750PA8	0 tot 1000 psia (0 tot 70 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
750PA9	0 tot 1500 psia (0 tot 100 bar)		3X	316 SS	N.v.t.
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750PA3	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA4 ⁷	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA5	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA6	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA27	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA7	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA8	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PA9	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%

Specificaties vacuümmodule

Model	Parameter/bereik	Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
-------	------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------

750PV3	-5 psi (-350 mbar)		4X	316 SS	Droge lucht
750PV4	-15 psi (-1 bar)		4X	316 SS	Droge lucht
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750PV3	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PV4	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%

Specificaties modules met twee meetbereiken

Model	Parameter/bereik		Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750PD2	-1 tot 1 psi (-70 tot 70 mbar)		4X	316 SS	Droge lucht
750PD3	-5 tot 5 psi (-350 tot 350 mbar)		4X	316 SS	Droge lucht
750PD10	-10 tot 10 psi (-700 tot 700 mbar)		4X	316 SS	Droge lucht
750PD4	-15 tot 15 psi (-1 tot 1 bar)		4X	316 SS	Droge lucht
750PD5	-15 tot 30 psi (-1 tot 2 bar)		4X	316 SS	—
750PD50	-15 tot 50 psi (-1 tot 3,5 bar)		4X	316 SS	—
750PD6	-15 tot 100 psi (-1 tot 7 bar)		4X	316 SS	—
750PD7	-15 tot 200 psi (-1 tot 14 bar)		4X	316 SS	—
750PD27	-15 tot 300 psi (-1 tot 20 bar)		4X	316 SS	—
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750PD2	± 0,05 %	± 0,1 %	± 0,15 %	± 0,075 %	± 0,125 %
750PD3	± 0,03%	± 0,06%	± 0,07%	± 0,05%	± 0,06%
750PD10	± 0,025 %	± 0,05 %	± 0,07 %	± 0,04 %	± 0,06 %
750PD4	± 0,0175%	± 0,035%	± 0,045%	± 0,03%	± 0,04 %
750PD5	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD50	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD6	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD7	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %
750PD27	± 0,0175 %	± 0,035 %	± 0,045 %	± 0,03 %	± 0,04 %

Specificaties referentiemodule

Model	Parameter/bereik	Nominale barstdruk ⁶	Media hoge kant ²	Media lage kant ²
750R04 ⁵	0 tot 15 psi (0 tot 1 bar)	3X	Droge lucht	Droge lucht
750R06 ⁵	0 tot 100 psi (0 tot 7 bar)	4X	316 SS	—
750R27	0 tot 300 psi (0 tot 20 bar)	4X	316 SS	—

750R07	0 tot 500 psi (0 tot 35 bar)		4X	316 SS	—
750R08 ⁵	0 tot 1000 psi (0 tot 70 bar)		3X	316 SS	—
750R29	0 tot 3000 psi (0 tot 200 bar)		3X	316 SS	—
750R30	0 tot 5000 psi (0 tot 340 bar)		3X	316 SS	—
750R31 ⁵	0 tot 10000 psi (0 tot 700 bar)		2X	316 SS	—
750RD5	-15 tot 30 psi (-1 tot 2 bar)		4X	Droge lucht	—
750RD6 ⁵	-12 tot 100 psi (-0,8 tot 7 bar)		4X	316 SS	—
750RD27	-12 tot 300 psi (-0,8 tot 20 bar)		4X	316 SS	—
Model	Referentie-onzekerheid ⁴	Totale onzekerheid 1 jaar (15-35 °C)	Totale onzekerheid 1 jaar ¹	Totale onzekerheid 6 maanden (15-35 °C)	Totale onzekerheid 6 maanden ¹
750R04 ⁵	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R06 ⁵	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R27	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R07	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R08 ⁵	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R29	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R30	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750R31 ⁵	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750RD5	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750RD6 ⁵	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS
750RD27	± 0,01 % FS	± 0,02 % FS	± 0,04 % FS	± 0,0105 % FS	± 0,035 % FS

1. Totale onzekerheid, % van de volle schaal voor temperatuurbereik 0 °C tot +50 °C, interval van één jaar. Totale onzekerheid, 1,0% van de volle schaal voor temperatuurbereik -10 °C tot 0 °C, interval van één jaar. Geen specificatie voor 6 maanden beschikbaar voor bereik van -10 °C tot 0 °C.

2. 'Niet-corrosieve gassen' heeft betrekking op droge lucht of niet-corrosief gas als geschikte media. 'Roestvrij staal 316-SS' heeft betrekking op media die geschikt zijn voor roestvrij staal type 316.

3. Specificaties in % van de volledig bereik, tenzij anders aangegeven.

4. Referentie-onzekerheid is de specificatie voor gegevens achteraf gedurende 24 uur.

5. Als er modules van referentieklaas worden gebruikt met producten met een vaste resolutie (717-, 718-, 719-serie, 725 en 726), voegen kalibrators ± 1 count toe aan de algehele nauwkeurigheidsspecificatie.

6. De specificatie van de nominale barstdruk heeft betrekking op de vermenigvuldigingsfactor van de volle schaalwaarde van de module voor de nominale barstdruk.

7. Intrinsiek veilige drukmodule leverbaar in dit drukbereik.

Modellen



Fluke 750P00

FLUKE-750P00 Drukmodule, 0 TOT 1 INCH H2O (0 TOT 2,5 MBAR), (0 TOT 0,25 KPA)

Omvat:

- Drukmodule
- Herleidbaar kalibratiecertificaat
- Adapters
- Handleiding

Fluke 750P01

FLUKE-750P01 Drukmodule, 0 TOT 10 INCH H2O (0 TOT 25 MBAR), (0 TOT 2,5 KPA)

Fluke 750P02

FLUKE-750P02 Drukmodule, 0 TOT 1 psi (0 TOT 70 MBAR), (0 TOT 7 KPA)

Fluke 750P03

FLUKE-750P03 Drukmodule, 0 TOT 5 psi (0 TOT 350 MBAR), (0 TOT 35 KPA)

Fluke 750P04

FLUKE-750P04 Drukmodule, 0 TOT 15 psi (0 TOT 1 BAR), (0 TOT 100 KPA)

Fluke 750P07

FLUKE-750P07 Drukmodule, 0 TOT 500 psi (0 TOT 35 BAR), (0 TOT 3500 KPA)

Fluke 750P22

FLUKE-750P22 Drukmodule, 0 TOT 1 psi (0 TOT 70 MBAR), (0 TOT 7 KPA)

Fluke 750P23

FLUKE-750P23 Drukmodule, 0 TOT 5 psi (0 TOT 350 MBAR), (0 TOT 35 KPA)

Fluke 750P24

FLUKE-750P24 Drukmodule, 0 TOT 15 psi (0 TOT 1 BAR), (0 TOT 100 KPA)

Fluke 750P05

FLUKE-750P05 Drukmodule, 0 TOT 30 psi (0 TOT 2 BAR), (0 TOT 200 KPA)

Fluke 750P06

FLUKE-750P06 Drukmodule, 0 TOT 100 psi (0 TOT 7 BAR), (0 TOT 700 KPA)

Fluke 750P08

FLUKE-750P08 Drukmodule, 0 TOT 1000 psi (0 TOT 70 BAR), (0 TOT 7000 KPA)

Fluke 750P09

FLUKE-750P09 Drukmodule, 0 TOT 1500 psi (0 TOT 100 BAR), (0 TOT 10 MPA)

Fluke 750P27

FLUKE-750P27 Drukmodule, 0 TOT 300 psi (0 TOT 20 BAR), (0 TOT 2000 KPA)

Fluke 750P2000

FLUKE-750P2000 Drukmodule, 0 TOT 2000 psi (0 TOT 140 BAR), (0 TOT 14 MPA)

Fluke 750P29

FLUKE-750P29 Drukmodule, 0 TOT 3000 psi (0 TOT 200 BAR), (0 TOT 20 MPA)

Fluke 750P30

FLUKE-750P30 Drukmodule, 0 TOT 5000 psi (0 TOT 340 BAR), (0 TOT 34 MPA)

Fluke 750P31

FLUKE-750P31 Drukmodule, 0 TOT 10000 psi (0 TOT 700 BAR), (0 TOT 70 MPA)

Fluke 750PA3

FLUKE-750PA3 Drukmodule, 0 TOT 5 psia (0 TOT 350 MBAR), (0 TOT 35 KPA)

Fluke 750PA4

FLUKE-750PA4 Drukmodule, 0 TOT 15 psia (0 TOT 1 BAR), (0 TOT 100 KPA)

Fluke 750PA5

FLUKE-750PA5 Drukmodule, 0 TOT 30 psia (0 TOT 2 BAR), (0 TOT 200 KPA)

Fluke 750PA6

FLUKE-750PA6 Drukmodule, 0 TOT 100 psia (0 TOT 7 BAR), (0 TOT 700 KPA)

Fluke 750PA7

FLUKE-750PA7 Drukmodule, 0 TOT 500 psia (0 TOT 35 BAR), (0 TOT 3500 KPA)

Fluke 750PA8

FLUKE-750PA8 Drukmodule, 0 TOT 1000 psia (0 TOT 70 BAR), (0 TOT 7000 KPA)

Fluke 750PA9

FLUKE-750PA9 Drukmodule, 0 TOT 1500 psia (0 TOT 100 BAR), (0 TOT 10 MPA)

Fluke 750PA27

FLUKE-750PA27 Drukmodule, 0 TOT 300 psia (0 TOT 20 BAR), (0 TOT 2000 KPA)

Fluke 750PV3

FLUKE-750PV3 Drukmodule, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)

Fluke 750PV4

FLUKE-750PV4 Drukmodule, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)

Fluke 750PD2

FLUKE-750PD2 Drukmodule, -1 TOT 1 psi (-70 TOT 70 MBAR), (-7 TOT 7 KPA)

Fluke 750PD3

FLUKE-750PD3 Drukmodule, -5 TOT 5 psi (-350 TOT 350 MBAR), (-35 TOT 35 KPA)

Fluke 750PD4

FLUKE-750PD4 Drukmodule, -15 TOT 15 psi (-1 TOT 1 BAR), (-100 TOT 100 KPA)

Fluke 750PD5

FLUKE-750PD5 Drukmodule, -15 TOT 30 psi (-1 TOT 2 BAR), (-100 TOT 200 KPA)

Fluke 750PD6

FLUKE-750PD6 Drukmodule, -15 TOT 100 psi (-1 TOT 7 BAR), (-100 TOT 700 KPA)

Fluke 750PD7

FLUKE-750PD7 Drukmodule, -15 TOT 200 psi (-1 TOT 14 BAR), (-100 TOT 1400 KPA)

Fluke 750PD10

FLUKE-750PD10 Drukmodule, -10 TOT 10 psi (-0,7 TOT 0,7 BAR), (-70 TOT 70 KPA)

Fluke 750PD27

FLUKE-750PD27 Drukmodule, -15 TOT 300 psi (-1 TOT 20 BAR), (-100 TOT 2000 KPA)

Fluke 750PD50

FLUKE-750PD50 Drukmodule, -15 TOT 50 psi (-1 TOT 3,5 BAR), (-100 TOT 350 KPA)

Fluke 750R04

Fluke 750R04 Referentiedrukmodule
0 psi tot 15 psi (0 tot 1 bar), (0 tot 100 kPa)

Fluke 750R06

Fluke 750R06 Referentiedrukmodule
0 psi tot 100 psi (0 tot 7 bar), (0 tot 700 kPa)

Fluke 750R07

Fluke 750R07 Referentiedrukmodule
0 psi tot 500 psi (0 tot 35 bar), (0 tot 3500 kPa)

Fluke 750R08

Fluke 750R08 Referentiedrukmodule
0 psi tot 1000 psi (0 tot 70 bar), (0 tot 7000 kPa)

Fluke 750R27

Fluke 750R27 Referentiedrukmodule

0 psi tot 300 psi (0 tot 20 bar), (0 tot 2000 kPa)

Fluke 750R29

Fluke 750R29 Referentiedrukmodule
0 psi tot 3000 psi (0 tot 200 bar), (0 tot 20 MPa)

Fluke 750R30

Fluke 750R30 Referentiedrukmodule
0 psi tot 5000 psi (0 tot 340 bar), (0 tot 34 MPa)

Fluke 750R31

Fluke 750R31 Referentiedrukmodule
0 psi tot 10000 psi (0 tot 700 bar), (0 tot 70 MPa)

Fluke 750RD5

Fluke 750RD5 Referentiedrukmodule
-15 psi tot 30 psi (-1 tot 2 bar), (-100 tot 200 kPa)

Fluke 750RD6

Fluke 750RD6 Referentiedrukmodule
-12 psi tot 100 psi (-0,8 tot 7 bar), (-80 tot 700 kPa)

Fluke 750RD27

Fluke 750RD27 Referentiedrukmodule
-12 psi tot 300 psi (-0,8 tot 20 bar), (-80 tot 2000 kPa)

Fluke 750P3IN Drukverschilmodule

FLUKE-750P3IN Drukmodule, 0 TOT 3 INCH H2O (0 TOT 7,5 MBAR)

Fluke 750P5IN Drukverschilmodule

FLUKE-750P5IN Drukmodule, 0 TOT 5 INCH H2O (0 TOT 12,5 MBAR)

Fluke 750P01EX

FLUKE-750P01EX Drukmodule, 0 TOT 10 INCH H2O (0 TOT 25 MBAR), (0 TOT 2,5 KPA)

Fluke 750P05EX

FLUKE-750P05EX Drukmodule, 0 TOT 30 psi (0 TOT 2 BAR), (0 TOT 200 KPA)

Fluke 750P06EX

FLUKE-750P06EX Drukmodule, 0 TOT 100 psi (0 TOT 7 BAR), (0 TOT 700 KPA)

Fluke 750P09EX

FLUKE-750P09EX Drukmodule, 0 TOT 1500 psi (0 TOT 100 BAR), (0 TOT 10 MPA)

Fluke 750P24EX

FLUKE-750P24EX Drukmodule, 0 TOT 15 psi (0 TOT 1 BAR), (0 TOT 100 KPA)

Fluke 750P27EX

FLUKE-750P27EX Drukmodule, 0 TOT 300 psi (0 TOT 20 BAR), (0 TOT 2000 KPA)

Fluke 750P29EX

FLUKE-750P29EX Drukmodule, 0 TOT 3000 psi (0 TOT 200 BAR), (0 TOT 20 MPA)

Fluke 750PA4EX

FLUKE-750PA4EX Drukmodule, 0 TOT 15 psi (0 TOT 1 BAR), (0 TOT 100 KPA)

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Tel: +31 40 267 5100
E-mail: cs.nl@fluke.com
www.fluke.nl

©2024 Fluke Corporation. Alle rechten
voorbehouden.
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
07/2024

**Wijziging van dit document is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Fluke
Corporation.**

Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) blijven intact.

Kalibratielaboratorium

Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de scope bij accreditatienummer K105.



Kijk voor een overzicht van al onze diensten op euro-index.nl/diensten



Mobiele Service

Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met de naam "Mobiele Service". Dit biedt vertrouwde service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten

- Uitgebreid assortiment
- Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
- Deskundig advies
- Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

- Trainingen (individueel en klassikaal)
- Cursussen en workshops
- Demonstratie- en instructievideo's
- Whitepapers



Servicebalie



Onderhoud, reparatie en kalibratie



Cursussen en workshops



Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005



NETHERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be