

# Sewerin VarioTec 400 EX

## gaslekzoeker



**SEWERIN**  
Technologies for leak detection.

Door het lichte gewicht en de eenvoudige bediening met menu begeleiding is het toestel zeer gebruiksvriendelijk.

**ATEX**

De Sewerin VarioTec 400 EX kan gebruikt worden voor bovengronds gaslekzoeken. Met de gasgevoelige halfgeleider met een reactietijd van minder dan 5 seconden kunnen de kleinste gaslekken snel en nauwkeurig worden opgespoord. De Sewerin VarioTec 400 EX is explosie veilig (ATEX-gecertificeerd). Meetresultaten kunnen in het interne geheugen van 8 MB worden opgeslagen. Via de USB-poort kunnen data naar een PC worden getransporteerd. Door het lichte gewicht en de eenvoudige bediening met menu begeleiding is het toestel zeer gebruiksvriendelijk.

### Kenmerken

- Bovengrondse inspectie van methaan
- Meting van zuiver methaan
- Snelle en zeer gevoelige halfgeleider
- Eenvoudige bediening via jog dial, functietoetsen en menu begeleiding
- ATEX-gecertificeerd
- Communicatie met PC via USB-poort
- Draagbeugel welke ook als standaard dient

### Algemene specificaties

<b>Display</b>	320 x 240 pixels
<b>Opslagtemperatuur</b>	-25 tot 60 °C
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-20 tot 40 °C
<b>Luchtvochtigheid</b>	5 tot 90% r.v. niet condenserend
<b>Luchtdruk</b>	800 tot 1.100 hPa
<b>Voeding</b>	Vier NiMH oplaadbare batterijen of vier Alkaline batterijen
<b>Gebruiksduur</b>	Minimaal 8 uur
<b>Oplaadtijd batterijen</b>	Circa 3 uur (afhankelijk van de capaciteit)
<b>Batterij indicator</b>	Ja
<b>Intern geheugen</b>	8 MB
<b>Aansluiting met PC</b>	USB-poort
<b>Beschermingsklasse</b>	IP54
<b>Gewicht</b>	Circa 1.000 gram
<b>Afmetingen (L x D x H)</b>	148 x 57 x 205 mm inclusief beugel: 148 x 57 x 253 mm

**EURO INDEX**

# Sewerin VarioTec 400 EX

## gaslekzoeker

### Technische specificaties

Omschrijving	Bereik	Sensor
Bovengrondse inspectie	0 ppm tot 1 vol.% CH <sub>4</sub>	Gasgevoelig halfgeleider

### Inbegrepen accessoires

Nederlandstalige handleiding.

### Bestelnummers

Omschrijving	Bestelnummer	KWS® nr.
VarioTec 400 EX	082151	999921

### Optionele accessoires

Omschrijving	Bestelnummer
Laadstation TG8	082152
AC/DC adapter M4: Lader geschikt voor 100 – 240 V wisselspanning / 12 V gelijkspanning	082017
Autolader M4 12 V - mobiel: Lader geschikt voor 12 V met plug voor sigarettenaansteker	082056
Autolader M4 12 V - inbouw: Lader geschikt voor 12 V voor directe aansluiting op de accu van de auto	082054
Autolader M4 24 V - inbouw: Lader geschikt voor 24 V voor directe aansluiting op de accu van de (vracht)auto	082228

Omschrijving	Bestelnummer
Draagsysteem Vario	045619
Draagtas TG8	045624
Koffer TG8-RU	045620
Koffer TG8 compact	082087

Omschrijving	Bestelnummer
Tapijtsonde	ZS01-11100
Kloksonde D125	ZS05-10300
Verlengstuk voor de kloksonde	082089
Sondeslang	082027
Testplaat	082155
Fijnstoffilter (100 stuks)	940030
Hydrofoob filter	082037
Slangfilter	082051
Sondefilter-inzetstuk	082058
Testinstallatie SPE ppm	082150
Testkoffer PPM compleet	082080

